

Fiche technique chapiteau de cirque

Spécifications chapiteau et accessoires :

Ronde, de 12 m de diamètre, le point le plus haut est 6 m, les côtés mesurent 2,5 m de haut.

20 poteaux latéraux en aluminium, 1 mât en aluminium au milieu du chapiteau.

Bâche noircie, bâche M2 ignifuger

Des extincteurs et un éclairage de secours sont fournis

L'entrée du chapiteau peut être ouverte jusqu'à 2 mètres de large (2,5 de hauteur).

Capacité : Il y a de la place pour 160 personnes, soit 200 enfants, assis sur les bancs des tribunes.

Éclairage de scène avec spots LED (8x 1500 lumens (Showtec Spectral M800 Tour), éclairage 'salle' avec chaîne de lumières

S'il fait très chaud, le chapiteau peut être ouverte à moitié ou entièrement.

Le public est assis sur des bancs en aluminium et des coussins en bâche ignifugée.
Nous avons mis une mousse douce sur les piquets dépassant du sol autour de la tente.

Notre assurance responsabilité civile couvre tout accident avec la tente.

L'organisation fournit :

Un espace libre de 16 m sur 16 m et une surface pouvant accueillir des piquets (carré de gazon idéal)

Nous ne sommes pas responsables de heurter des tuyaux souterrains invisibles.

Électricité : 2 circuits différents sécurisés à 16A

Si possible place de parking pour la remorque à côté de la tente

Nous aimerions 4 aides pour monter et démonter la tente (1h30 à 2h à chaque fois), moyennant un supplément nous pouvons également fournir nous même des aides.

Questions ou commentaires : Hansvanwynsberghe@hotmail.com, mobile : 0494639492